





Nokia Holder Easy Mount HH-12





© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye.

Bevezető

Ez a rögzítőeszköz lehetővé teszi, hogy a kompatibilis Nokia mobiltartót az autó szélvédőjére szereljük.

Ahhoz, hogy a rögzítőeszközt egy kompatibilis mobiltartóval

használhassuk, a rögzítőeszközt fel kell szerelnünk a szélvédőre, be kell állítani a kívánt helyzetbe, majd a mobiltartót csatlakoztatni kell hozzá.

Általános biztonsági útmutatás

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont. Vezetés közben csak akkor használjuk a rögzítőeszközt vagy a mobiltartót, ha azok használata biztonságos.

A rögzítőeszköz és a mobiltartó felszerelésekor győződjünk meg arról, hogy azok nem zavarják meg vagy nem gátolják működésében a kormány- és fékrendszert, illetve egyéb, az autó működtetéséhez szükséges (például légzsák-) rendszereket, valamint nem gátolják a vezetőt a kilátásban.

Győződjünk meg arról, hogy a légszákinyílását semmi sem akadályozza vagy lassítja.

Győződjünk meg arról, hogy a rögzítőeszköz és a mobiltartó olyan helyre van felszerelve, ahol nem okoz sérülést baleset vagy ütközés esetén.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a rögzítőeszköz alján lévő tapadókorong biztosan rögzül a

szélvédőn, főleg, ha a környezeti hőmérséklet nagymértékben változik.

Soha ne tegyük ki a rögzítőeszközt az autó belsejében közvetlen napfénynek vagy magas hő hatásának. A rögzítőeszköz és a tapadókorong megsérülhet, illetve a rögzítés meggyengülhet, ha a belső hőmérséklet meghaladja a +70 °C-t (160 °F).

Felszerelés a szélvédőre

Keressünk egy biztonságos rögzítési helyet a szélvédőn, majd alaposan tisztítsuk meg a felületet ablaktisztítóval és egy tiszta ronggyal. Ha a környezeti hőmérséklet +15 °C (60 °F) alatt van, óvatosan melegítsük fel a felületet és a tapadókorongot egy hajszáritóval, így biztos tapadást érhetünk el. Ügyeljünk arra, hogy ne

melegítsük fel túlzottan a szélvédőt, mert az megsérülhet.

A rögzítőeszköz alján lévő tapadókorongot nyomjuk határozottan a szélvédőhöz (lásd az útmutató elején található 1. lépést), és a tapadókorong és a szélvédő közti vákuum létrehozásához óvatosan nyomjuk a rögzítőeszköz belsejében található rögzítőkart (2) a

tapadókorong felé. Ellenőrizzük, hogy megfelelően rögzítettük-e a tapadókorongot.

Ha le akarjuk szerelni a rögzítőeszközt a szélvédőről, óvatosan nyomjuk a

rögzítőkart a rögzítőeszköz teteje felé (3), és húzzuk meg a tapadókorong két szélén található szíjat (4).

Beállítás a kívánt helyzetbe

Ne próbáljuk vezetés közben igazítani a rögzítőeszközt.

A rögzítőeszköz tetejének kívánt helyzetbe állításához lazítsuk meg a két csavart a rögzítőeszköz közepén, forgassuk a felső részt a kívánt helyzetbe, majd szorítsuk meg a csavarokat (5). Győződjünk meg arról,

hogy az eszköz felső része biztosan rögzül a helyén.

A rögzítőeszköz felső részén található rögzítőlap kívánt helyzetbe állításához lazítsuk meg a lap alatti csavart, forgassuk a lapot a kívánt helyzetbe, majd szorítsuk meg a csavart (6).

A mobiltartó rögzítése

A kompatibilis Nokia mobiltartó rögzítőlapra való felszereléséhez használjuk a tartóhoz kapott csavart.

Például a CR-39 mobiltartó használatához távolítsuk el a Nokia feliratú védőlapot a tartóról, rögzítsük a tartót a rögzítőlapra a kapott

csavarral, majd helyezzük vissza a védőlapot (7). Helyezzük a telefont a tartóba, majd nyomjuk a karokat a tartó két oldalán addig, amíg a telefon biztosan a helyére nem rögzül. A telefon rögzítésének kioldásához nyomjuk meg a bal oldali kar alatti gombot. A CR-39 mobiltartó a következő méretekkel rendelkező mobilkészülékeket támogatja:

magasság: 95–120 mm; szélesség: 42–55 mm; vastagság: 13–26 mm; tömeg: legfeljebb 200 g.

Amikor a mobiltartót felszereljük, győződjünk meg arról, hogy a felhasználó tökéletesen látja a telefon kijelzőjét. Biztonságunk érdekében a tartót függőlegesen rögzítsük.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen.

A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód kárt tehet a készülék finommechanikájában.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.