





Nokia Holder Easy Mount HH-12





© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Inleiding

Dit bevestigingssysteem maakt het mogelijk om uw compatibele Nokia mobiele telefoonhouder op de voorruit van uw voertuig te bevestigen.

Als u het bevestigingssysteem voor uw compatibele Nokia mobiele

telefoonhouder wilt gebruiken, bevestigt u het bevestigingssysteem op de voorruit, vervolgens plaatst u het systeem in de gewenste stand en daarna bevestigt u uw mobiele telefoonhouder aan het bevestigingssysteem.

Algemene veiligheidsinstructies

Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Gebruik het bevestigingssysteem of

de mobiele telefoonhouder alleen als de rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Zorg er tijdens het plaatsen van het bevestigingssysteem of de mobiele telefoonhouder voor dat het

besturingssysteem, het remsysteem of andere belangrijke systemen (zoals de airbags) niet worden gehinderd en dat uw gezichtsveld niet wordt belemmerd.

Zorg ervoor dat de inschakeling van de airbags niet wordt geblokkeerd of anderszins wordt gehinderd.

Zorg ervoor dat u het bevestigingssysteem of de mobiele telefoonhouder niet op een locatie bevestigt waarop u in het geval van een ongeluk of een botsing met een van beide in contact kunt komen.

Controleer periodiek of de zuignap aan de onderkant van het

bevestigingssysteem stevig op de voorruit is bevestigd, vooral wanneer er sprake is van grote schommelingen in de omgevingstemperatuur.

Zorg ervoor dat het bevestigingssysteem niet aan direct zonlicht of extreme warmte wordt blootgesteld als u het systeem in het voertuig achterlaat. Het bevestigingssysteem en de zuignap kunnen beschadigd raken en de hechting laat het mogelijk afweten wanneer de temperatuur in het voertuig hoger oploopt dan +70°C (160°F).

Het systeem op de voorruit bevestigen

Zoek een veilige plaats op de voorruit, reinig het oppervlak grondig met een reinigingsmiddel voor glas en een schone doek. Als de omgevings-

temperatuur lager dan +15°C (60°F) is, moet u het oppervlak en de zuignap voorzichtig opwarmen met een haardroger, zodat de zuignap

stevig op de voorruit kan worden bevestigd. Zorg ervoor dat u de voorruit niet overmatig opwarmt, zodat beschadiging van de voorruit wordt voorkomen.

Druk de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem stevig op de voorruit (zie stap 1 aan het begin van deze handleiding) en druk de vergrendelingshendel op het bevestigingssysteem (2) in de richting

van de zuignap, zodat er tussen de zuignap en de voorruit een vacuüm ontstaat. Controleer vervolgens of de zuignap stevig vastzit.

Als u het bevestigingssysteem van de voorruit wilt verwijderen, trekt u de vergrendelingshendel voorzichtig naar de bovenkant van het bevestigingssysteem (3) en vervolgens trekt u aan het lipje dat zich aan de rand van de zuignap (4) bevindt.

Het systeem in de gewenste positie plaatsen

U dient het systeem niet tijdens het rijden te verstellen.

Als u de bovenkant van het bevestigingssysteem in de gewenste stand wilt plaatsen, draait u de twee schroeven in het midden van het bevestigingssysteem los, vervolgens plaatst u de bovenkant in de gewenste stand en ten slotte draait u

de schroeven weer vast (5). Controleer of de bovenkant stevig vastzit.

Als u het bevestigingsplaatje boven aan het bevestigingssysteem in de gewenste stand wilt plaatsen, draait u de schroef onder het plaatje los, vervolgens plaatst u het plaatje in de gewenste stand en ten slotte draait u de schroef weer vast (6).

De mobiele telefoonhouder monteren

Gebruik de schroef die met de houder is meegeleverd als u een compatibele Nokia mobiele telefoonhouder op het bevestigingsplaatje wilt monteren.

Als u bijvoorbeeld de mobiele telefoonhouder CR-39 wilt gebruiken, verwijdt u het beschermingsplaatje met de tekst Nokia van de houder, vervolgens bevestigt u de houder met de meegeleverde schroef op het montageplaatje en ten slotte plaatst u het beschermingsplaatje weer op zijn plaats terug (7). Plaats uw telefoon in de houder en druk op de klemmetjes op de zijkanten van de

houder totdat de telefoon stevig op zijn plaats zit. Als u de telefoon uit de houder wilt halen, drukt u op de knop onder het linkerklemmetje. De mobiele telefoonhouder CR-39 kan worden gebruikt voor mobiele apparaten met de volgende afmetingen: hoogte: 95 - 120 mm; breedte: 42 - 55 mm; dikte: 13 - 26 mm; gewicht: maximaal 200 g.

Zorg wanneer u een mobiele telefoonhouder plaatst dat de telefoondisplay duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker. Plaats de houder omwille van de veiligheid rechtop.

Onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg

worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het product niet goed werkt.